

LEISTUNGSERKLÄRUNG

011DPE-2013-06-30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Trockengepresste, keramische Fliesen, mit einer Wasseraufnahme $3% < E_b \leq 6%$, TYP
ROTSCHERBIG**

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e)

Für Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich

3. Name oder eingetragene Marke des Herstellers und Anschrift des Herstellers

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANIEN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

5. Name und Kennnummer des notifizierten Labors, wenn notwendig.
N/A

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD(*)	
- Blei	NPD(*)	
Fliesenstärke		
- Dicke $\geq 7,5$ mm	>1.100 N	
- Dicke < 7,5 mm	>600 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD(*)	
Taktilität	NPD(*)	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-		
Beständigkeit	Nicht bestanden	

(*) NPD = Leistung nicht ermittelt

Die Leistungen des identifizierten Produkts gemäß Punkt 1 entsprechen den erklärten Leistungen in Punkt 6.

Alleinverantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller/Marke gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers/Marke durch:

In San Juan de Moró (Castellón) Spanien
30.Juni 2013



Herr Ricardo Aparici Edo



LEISTUNGSERKLÄRUNG

042DPE-2013-06-30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Trockengepresste, keramische Fliesen, mit einer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, TYP FEINSTEINZEUG

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e)

Für Boden- und Wandflächen im Innen- und Aussenbereich

3. Name oder eingetragene Marke des Herstellers und Anschrift des Herstellers

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANIEN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

5. Name und Kennnummer des notifizierten Labors, wenn notwendig.

N/A

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD(*)	
- Blei	NPD(*)	
Fliesenstärke		
- Dicke $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Dicke < 7,5 mm	>700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD(*)	
Taktilität	NPD(*)	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit nur für Wandfliesen		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C2	>1 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	

(*) NPD = Leistung nicht ermittelt

Die Leistungen des identifizierten Produkts gemäß Punkt 1 entsprechen den erklärten Leistungen in Punkt 6. Alleinverantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller/Marke gemäß Punkt 3. Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers/Marke durch:

In San Juan de Moró (Castellón) Spanien
30.Juni 2013



Herr Ricardo Aparici Edo

LEISTUNGSERKLÄRUNG

041DPE-2013-06-30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Trockengepresste, keramische Fliesen, mit einer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, TYP FEINSTEINZEUG

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e)

Für Boden- und Wandflächen im Innen- und Aussenbereich

3. Name oder eingetragene Marke des Herstellers und Anschrift des Herstellers

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANIEN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

5. Name und Kennnummer des notifizierten Labors, wenn notwendig.

N/A

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD(*)	
- Blei	NPD(*)	
Fliesenstärke		
- Dicke $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Dicke < 7,5 mm	>700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD(*)	
Taktilität	NPD(*)	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit nur für Wandfliesen		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C2	>1 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	

(*) NPD = Leistung nicht ermittelt

Die Leistungen des identifizierten Produkts gemäß Punkt 1 entsprechen den erklärten Leistungen in Punkt 6. Alleinverantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller/Marke gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers/Marke durch:

In San Juan de Moró (Castellón) Spanien
30.Juni 2013



Herr Ricardo Aparici Edo



LEISTUNGSERKLÄRUNG

031DPE-2013-06-30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Trockengepresste, keramische Fliesen, mit einer Wasseraufnahme $E_b > 10\%$, TYP WEISSCHERBIG

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e)

Für Wandbeläge im Innen- und Aussenbereich

3. Name oder eingetragene Marke des Herstellers und Anschrift des Herstellers

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANIEN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

5. Name und Kennnummer des notifizierten Labors, wenn notwendig.

N/A

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD(*)	
- Blei	NPD(*)	
Taktilität	NPD(*)	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C1	>0,5 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-		
Beständigkeit	Nicht bestanden	

(*) NPD = Leistung nicht ermittelt

Die Leistungen des identifizierten Produkts gemäß Punkt 1 entsprechen den erklärten Leistungen in Punkt 6.

Alleinverantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller/Marke gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers/Marke durch:

In San Juan de Moró (Castellón) Spanien
30.Juni 2013



Herr Ricardo Aparici Edo



LEISTUNGSERKLÄRUNG

021DPE-2013-06-30

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Trockengepresste, keramische Fliesen, mit einer Wasseraufnahme $E_b > 10\%$, TYP
ROTSCHERBIG**

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e)

Für Wandbeläge im Innen- und Aussenbereich

3. Name oder eingetragene Marke des Herstellers und Anschrift des Herstellers

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANIEN

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

5. Name und Kennnummer des notifizierten Labors, wenn notwendig.

N/A

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD(*)	
- Blei	NPD(*)	
Taktilität	NPD(*)	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C1	>0,5 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-		
Beständigkeit	Nicht bestanden	

(*) NPD = Leistung nicht ermittelt

Die Leistungen des identifizierten Produkts gemäß Punkt 1 entsprechen den erklärten Leistungen in Punkt 6.

Alleinverantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller/Marke gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers/Marke durch:

In San Juan de Moró (Castellón) Spanien
30.Juni 2013



Herr Ricardo Aparici Edo

