

DECLARATION DE PERFORMANCES

011DPE-2013-06-30

1. Code d'identification unique du produit type
Type, Lot ou numéro de série ou quelque élément que permettant l'identification du produit.

**Dalles céramiques pressées à sec avec absorption à l'eau $3\% < E_b \leq 6\%$,
TYPE PATTE ROUGE**

2. Usages ou usages prévus

Pour sols intérieurs et extérieurs

3. Nom ou marque enregistrée du fabriquant et adresse du fabriquant

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAGNE

4. Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des prestations

Système 4

5. Nom et numéro du laboratoire notifié, s'il y a
N/A

6. Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Émission de matières dangereuses:		
- Cadmium	NPD (*)	
- Plomb	NPD (*)	
Résistance à la rupture pour:		
- Epaisseur $\geq 7,5$ mm	>1.100 N	
- Epaisseur < 7,5 mm	>600 N	
Anti-dérapant	NPD (*)	
Propriétés tactiles	NPD (*)	
Résistance au choc thermique	Répond	
Durabilité pour :		
- Usages intérieurs:	Répond	
- Usages extérieurs : résistance au gel	Non répond	

(*) Prestation non déclarée

Les prestations du produit identifié en point N°1 sont conformes avec les prestations déclarées en point N°6

La présente déclaration de prestations est émise sous l'unique responsabilité du fabriquant marque indiquée en point N° 3

Signé par et en nom du fabriquant ou marque:

A San Juan de Moró (Castellón) Espagne
30 juin de 2013



cerámicas
aparici
CASTELLÓN - ESPAÑA
Ricardo Aparici Edo

DECLARATION DE PERFORMANCES

042DPE-2013-06-30

- Code d'identification unique du produit type
Type, Lot ou numéro de série ou quelque élément que permettant l'identification du produit.

Dalles céramiques pressées à sec avec absorption à l'eau $E_b \leq 0,5\%$, TYPE GRES CERAME

- Usages ou usages prévus

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs

- Nom ou marque enregistrée du fabricant et adresse du fabricant

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAGNE

- Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des prestations

Système 4

- Nom et numéro du laboratoire notifié, s'il y a
N/A

- Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Émission de matières dangereuses:		
- Cadmium	NPD (*)	
- Plomb	NPD (*)	
Résistance à la rupture pour:		
- Epaisseur $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Epaisseur < 7,5 mm	>700 N	
Anti-dérapant	NPD (*)	
Propriétés tactiles	NPD (*)	
Collage, seulement pour revêtement:		
Colle cimentée type C2	>1 N/mm ²	
Résistance au choque thermique	Répond	
Durabilité pour :		
- Usages intérieurs:	Répond	
- Usages extérieurs : résistance au gel	Répond	

(*) Prestation non déclarée

Les prestations du produit identifié en point N°1 sont conformes avec les prestations déclarées en point N°6

La présente déclaration de prestations est émise sous l'unique responsabilité du fabricant marque indiquée en point N° 3

Signé par et en nom du fabricant ou marque:



A San Juan de Moró (Castellón) Espagne
30 juin de 2013

M. Ricardo Aparici Edo

DECLARATION DE PERFORMANCES

041DPE-2013-06-30

- Code d'identification unique du produit type
Type, Lot ou numéro de série ou quelque élément que permettant l'identification du produit.

Dalles céramiques pressées à sec avec absorption à l'eau $E_b \leq 0,5\%$, TYPE GRES CERAME

- Usages ou usages prévus

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs

- Nom ou marque enregistrée du fabriquant et adresse du fabriquant

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAGNE

- Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des prestations

Système 4

- Nom et numéro du laboratoire notifié, s'il y a
N/A

- Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Émission de matières dangereuses:		
- Cadmium	NPD (*)	
- Plomb	NPD (*)	
Résistance à la rupture pour:		
- Epaisseur $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Epaisseur < 7,5 mm	>700 N	
Anti-dérapant	NPD (*)	
Propriétés tactiles	NPD (*)	
Collage, seulement pour revêtement:		
Colle cimentée type C2	>1 N/mm ²	
Résistance au choque thermique	Répond	
Durabilité pour :		
- Usages intérieurs:	Répond	
- Usages extérieurs : résistance au gel	Répond	

(*) Prestation non déclarée

Les prestations du produit identifié en point N°1 sont conformes avec les prestations déclarées en point N°6

La présente déclaration de prestations est émise sous l'unique responsabilité du fabriquant
marque indiquée en point N° 3

Signé par et en nom du fabriquant ou marque:

A San Juan de Moró (Castellón) Espagne
30 juin de 2013



aparici
cerámicas
CASTELLÓN, ESPAÑA

Ricardo Aparici Edo



DECLARATION DE PERFORMANCES

031DPE-2013-06-30

1. Code d'identification unique du produit type
Type, Lot ou numéro de série ou quelque élément que permettant l'identification du produit.

**Dalles céramiques pressées à sec avec absorption à l'eau $E_b > 10\%$,
TYPE PATTE BLANCHE**

2. Usages ou usages prévus

Pour murs intérieurs et extérieurs

3. Nom ou marque enregistrée du fabricant et adresse du fabricant

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAGNE

4. Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des prestations

Système 4

5. Nom et numéro du laboratoire notifié, s'il y a
N/A

6. Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu Émission de matières dangereuses: - Cadmium - Plomb Propriétés tactiles Collage: Colle cimentée type C1 Résistance au choc thermique Durabilité pour : - Usages intérieurs: - Usages extérieurs : résistance au gel	A1 NPD (*) NPD (*) NPD (*) >0,5 N/mm ² Répond Répond Non répond	EN 14411:2012

(*) Prestation non déclarée

Les prestations du produit identifié en point N°1 sont conformes avec les prestations déclarées en point N°6

La présente déclaration de prestations est émise sous l'unique responsabilité du fabricant marque indiquée en point N° 3

Signé par et en nom du fabricant ou marque:

A San Juan de Moró (Castellón) Espagne
30 juin de 2013



M. Ricardo Aparici Edo



DECLARATION DE PERFORMANCES

021DPE-2013-06-30

1. Code d'identification unique du produit type
Type, Lot ou numéro de série ou quelque élément que permettant l'identification du produit.

**Dalles céramiques pressées à sec avec absorption à l'eau $E_b > 10\%$,
TYPE PATTE ROUGE**

2. Usages ou usages prévus

Pour murs intérieurs et extérieurs

3. Nom ou marque enregistrée du fabricant et adresse du fabricant

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) ESPAGNE

4. Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des prestations

Système 4

5. Nom et numéro du laboratoire notifié, s'il y a
N/A

6. Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Émission de matières dangereuses:		
- Cadmium	NPD (*)	
- Plomb	NPD (*)	
Propriétés tactiles	NPD (*)	
Collage:		
Colle cimentée type C1	>0,5 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Répond	
Durabilité pour :		
- Usages intérieurs:	Répond	
- Usages extérieurs : résistance au gel	Non répond	

(*) Prestation non déclarée

Les prestations du produit identifié en point N°1 sont conformes avec les prestations déclarées en point N°6

La présente déclaration de prestations est émise sous l'unique responsabilité du fabricant marque indiquée en point N° 3

Signé par et en nom du fabricant ou marque:

A San Juan de Moró (Castellón) Espagne
30 juin de 2013



M. Ricardo Aparici Edo

